

LEINOS 254

Stein- und Betonöl

Application: Zum Imprägnieren und Pflegen aller saugfähigen Fliesen und chemisch neutralen Betonflächen, wie z. B. Terracotta, im Innen- und Außenbereich.

Technical Characteristics: Schützt vor allgemeiner Verschmutzung, Fett und Öl. Als Fugenschutz von Zementfugen geeignet. Wasserabweisend und abriebfest, feuert die Oberfläche nicht merklich an.

Color: Farblos.

Ingredients: Holzöl, Leinöl, Ricinenöl, Sonnenblumenöl, Naturharzester, Isoparaffine, Trockenstoffe.

Package Sizes: 750ml / 2,5l

Processing: Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren. Mit Pinsel, Lappen, Walze oder Schwamm. Der Untergrund muss trocken, sauber, fett- und staubfrei sein. Das Steinöl wird mit einem Pinsel, oder Walze auftragen. Nach einer Eindringzeit von ca. 20-30 Minuten wird überstehendes Öl zu noch saugfähigen Stellen vertrieben bzw. abgenommen und die Oberfläche mit einem Lappen oder Pad trocken poliert. Am nächsten Tag nochmals dünn auftragen und wie oben beschrieben verarbeiten. Evtl. je nach Saugfähigkeit des Untergrundes noch einen 3. Anstrich auftragen. Wichtig: Es darf keine Ölschicht auf der Oberfläche stehen bleiben!

Drying Time: Nach 4-6 Std. (18-22 °C / 50-55 % relative Luftfeuchte) trocken und überarbeitbar. Die vollständige Durchtrocknung dauert ca. 7-10 Tage. Für eine sichere Trocknung und um Geruchsbildung zu vermeiden empfehlen wir immer den Einsatz eines Ventilators, der während der Trocknungsphase für eine ausreichende Luftzirkulation an der Anstrichoberfläche sorgt.

Consumption: 20-50 ml/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Thinning and Cleaning Agents: Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Reinigung der Werkzeuge mit LEINOS Verdünnung 200.

Storage and Shelf Life: Kühl und gut verschlossen lagern. Bei Hautbildung diese vor erneutem Gebrauch entfernen. Öl evtl. durchsieben.

Special Notes: Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter/Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen! VOC-Gehalt: 420 g/l, EU-Grenzwert: 700 g/l (Kat: f). Giscod: Ö 60+ / EAK: 08 01 11

Hazard statements: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Precautionary statements: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.

LEINOS 254

Stein- und Betonöl

To achieve optimal results, please observe the Technical Data Sheets of all products used. The information is based on the current state of our knowledge and experience. However, it does not constitute a guarantee of product properties and does not establish a contractual legal relationship. With the publication of this Technical Data Sheet, all previous information becomes invalid. Status: 18. März 2026