

LEINOS 285.002

Pflegeöl Farblos

Anwendung: Zur Behandlung aller geölten und gewachsten Flächen wie Holz, Kork und Linoleum im Innenbereich, um die Ausbildung von Laufstraßen zu verhindern.

Technische Eigenschaften: Transparent, einfache Anwendung. Die offenporige, seidenmatte, strapazierfähige und wasserabweisende Oberfläche ist vergilbungsarm. Geprüft auf Migrationsverhalten nach DIN EN 71, Teil 3. Schweiß- und Speichelecht nach DIN 53160.

Farbton: 002 Farblos

Inhaltsstoffe: Leinöl, Holzöl, Ricinenöl, Naturharzester, Isoparaffine, Zinkoxid, Tonerde, Kaolin, Talkum, Mikrowachs, Kieselsäure, Trockenstoffe.

Gebindegrößen: 0,25 l / 0,75 l / 2,5 l / 10 l

Untergrund und Vorbereitung: Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14 %) schmutz- und fettfrei sein. Reinigung mit LEINOS Pflanzenseife 930 (nebelfeucht wischen). Mit klarem Wasser neutralisieren. Boden gut trocknen lassen. Die Bodentemperatur bei der Verarbeitung muss mind. 16 °C betragen.

Verarbeitung: Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren! Pflegeöl wird mit einem kurzflorigen Bodenwischer (Mopp) gleichmäßig und dünn aufgetragen. Nach 15-20 Minuten überschüssiges Öl entfernen und Fläche mit weißem Pad polieren. Stark abgetragene und abgelaufene, magere Oberflächen müssen ein zweites Mal mit Pflegeöl behandelt werden. Stark abgelaufene, strapazierte Flächen können auch mit Hartwachsöl 290 behandelt werden. Vorversuch durchführen! Bei der Verarbeitung und Trocknung ist für optimale Frischluftzirkulation zu sorgen! Ölwäsche: Je nach Verschmutzungsgrad und Saugfähigkeit des Holzes 100-200 ml/m² gleichmäßig verteilen und ca. 10 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit einem grünen Pad die Verschmutzungen lösen und mit einer Gummilippe o. ä. sorgfältig abziehen. Diese Schmutzflotte kann je nach Schmutzgrad ca. 2-3 mal auf der angrenzenden Fläche wiederholt eingesetzt werden. Nachdem die Bodenfläche eines Raumes gereinigt ist, wird dieser noch einmal komplett mit einem weißen Pad trocken abgerieben bis keine Überstände mehr vorhanden sind. Um ein gleichmäßiges Oberflächenbild zu erhalten, kann nach ca. 24 Std. Trocknungszeit tröpfchenweise Pflegeöl mit einem weißen Polierpad sehr dünn nachgepadet werden. Vorversuch durchführen!

Trocknungszeit: Nach 6-12 Std. (20 °C, Luftfeuchte 50-55 %) trocken, schleif- und überstreichbar. Fußböden nach 1 Tag vorsichtig belastbar. Volle Beanspruchung nach 7-14 Tagen. Dieses System benötigt zur Trocknung Luftsauerstoff. Daher für gute Durchlüftung sorgen, bei stehender Luft z. B. mit einem Ventilator (auch um Geruchsbildung zu vermeiden).

Verbrauch: Verbrauch und Ergiebigkeit hängen von der Saugfähigkeit des Untergrundes und der Einsatzart ab. Pflege ca. 30-40 ml/m². Ölwäsche ca. 100-200 ml/m². Genauen Verbrauch am Objekt ermitteln.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel: Sofort nach Gebrauch mit LEINOS Verdünnung 200.

Lagerung und Haltbarkeit: Kühl, trocken aber frostfrei lagern. Behälter gut verschließen. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Eventuell entstandene Haut ist vor neuem Gebrauch zu entfernen.

LEINOS 285.002

Pflegeöl Farblos

Besondere Hinweise: Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter/Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen! Farbangaben und Farbtonaufdrucke sind unverbindlich. Farbabweichungen sind je nach Charge, Untergrund und Drucktechnik möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab. Somit ist ein Probeanstrich mit Farbabgleich unerlässlich. Unterschiedliche Chargen desselben Farbtones miteinander mischen. VOC-Gehalt: 660 g/l. EU-Grenzwert: 700 g/l. (Kat. f). GISCODE: Ö 60+ / EAK: 08 01 11

Gefahrenhinweise: Enthält: Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclisch, < 2% Aromaten. Kann beim Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

GHS-08 / Gefahr



Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Stand: 24. März 2026