

LEINOS 350

Wand-Wachsfinish

Anwendung: Finish zur Nachbehandlung von Oberflächen, die mit Naturharz-Dispersionfarbe 660, Lasur-Spachtel 630 oder Wand-Wischlasur 601 gestaltet wurden. Nicht geeignet auf Kalk- oder Silikatfarben.

Technische Eigenschaften: Offenporiger Schutzfilm aus natürlichen Rohstoffen. Schützt gestaltete Oberflächen gegen Schmutz und mechanischen Abrieb. Erhöht die Wischfestigkeit.

Inhaltsstoffe: Nussöl, Safloröl, Naturharzester, Mikrowachs, Tonerde, Isoparaffine, Benzisothiazolinon, Trockenstoffe.

Gebindegrößen: 0,75 l / 2,5 l

Verarbeitung: Mit Frottier-Lappen, Rolle oder Pinsel sparsam auftragen. Raum- und Oberflächentemperatur über 15°C.

Verbrauch: Ca. 35 ml/m² pro Auftrag. Sparsam verwenden, um Trocknungsstörungen zu vermeiden.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel: LEINOS Verdünnung 200.

Lagerung und Haltbarkeit: Kühl aber frostfrei lagern. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen.

Besondere Hinweise: VOC-Gehalt: 430 g/l, EU-Grenzwert: 700 g/l (Kat. f). EAK: 08 01 11 / GISCODE: Ö60+

Gefahrenhinweise: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen. Allergikerhotline: 041 63 - 86 74 7-0

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Stand: 19. März 2026