

LEINOS 631

Vintage Wall Ground

Anwendung: Für die exklusive, diffusionsoffene Wandgestaltung im Wohnbereich.

Technische Eigenschaften: Transparent, seidenglänzend.

Farbton: Transparent, ohne Abtönung nach der Durchtrocknung nahezu farblos. Einfärbbar mit LEINOS Pigment-Konzentraten 668. LEINOS Perlglanz-Pigmente 668 eignen sich nur eingeschränkt zum Einfärben von Vintage Wall Ground.

Inhaltsstoffe: Wasser, Schellackseife, Naturharzseife, Carnaubawachs, Bienenwachs, Methylellulose, Talkum, Calciumcarbonat, Tonerde, Benzisothiazolinon.

Gebindegrößen: 0,75 l / 2,5 l

Verarbeitung: LEINOS Naturharz-Dispersionsfarbe 660 mit passendem Pigment-Konzentrat 668 einfärben und den Untergrund damit vorstreichen und durchtrocknen lassen. Vintage Wall Ground 631 eintönen und als Grundspachtel individuell in unterschiedlichen Schichtstärken auftragen. Unmittelbar nach dem Auftrag die Spachtelmasse mit einem Heißluftgerät (ca. 500 °C, ca. 400-500 l/min Luftmenge) in kreisenden Bewegungen in der Oberfläche antrocknen, bis Spannungsrisse entstehen. Nach weiteren ca. 24 Stunden kann die durchgetrocknete Oberfläche mit eingefärbtem Vintage Wall Ground, oder Pigmentkonzentraten mit weiteren Farbnuancen überarbeitet werden. Vor der Veredelung mit dem Vintage Finish muss die Wand noch je nach gewünschtem Ergebnis abgeschliffen werden. So treten die unterschiedlichen Farbschichten dank der Reliefstruktur hervor. Als Werkzeuge sind Japanspachteln oder ähnliche Spachteln geeignet. Raum- und Oberflächentemperatur über 15 °C. Tipp: LEINOS empfiehlt, die Spachtelung zunächst auf einer beschichteten Musterplatte auszuprobieren, um Farbauswahl und Technik beurteilen zu können.

Trocknungszeit: Überspachtelbar nach 2-3 Stunden, polierbar nach ca. 24 Stunden.

Verbrauch: Zwischen 30 und 70 g/m² pro Arbeitsgang je nach Art der Gestaltung und Verarbeitungsweise.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel: Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Lagerung und Haltbarkeit: Original verschlossenen ca. 12 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen!

Besondere Hinweise: Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie A ab 2010). EAK 08 01 12 / GISCODE: M-DF 01

Gefahrenhinweise: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen. Allergikerhotline: 041 63 - 86 74 7-0

LEINOS 631

Vintage Wall Ground

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Stand: 24. März 2026