

LEINOS 657

Lehmstreichputz Mediterran

Anwendung: Innen. Für alle saugfähigen, mineralischen Untergründe, Beschichtungen im Trockenbau, auf festsitzenden Tapeten und besonders für Lehmuntergründe.

Technische Eigenschaften: Lösemittelfrei und wasserdampfdurchlässig. Ergibt eine matte, raue Oberfläche und unterstützt die Feuchtigkeitsregulierung des Wohnraumes. Reversibel.

Farbton: Naturweiß, matt, individuell abtönbar mit LEINOS Pigmentkonzentraten 668.

Inhaltsstoffe: Wasser, Lehm, Kreide, Cellulose, Titanoxid, Polyasparaginsäure, Talkum, Stärke-Esther-Polymer, Isothiazolinone.

Gebindegrößen: 2,5 l / 10 l

Untergrund und Vorbereitung: Der Untergrund muss trocken, fest, saugfähig sein. Im Zweifel Probeanstrich durchführen und ggf. mit LEINOS Tiefengrund 620 grundieren.

Verarbeitung: Vor Gebrauch und während der Verarbeitung immer gut aufrühren. Die Farbe mit Rolle, Bürste oder Flächenstreicher gleichmäßig auftragen und in alle Richtungen verstreichen. In der Regel reicht 1 Auftrag. Während der Verarbeitung und Trockenzeit gut lüften.

Trocknungszeit: Bei 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchte: Ca. 6-12 Stunden.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 4-4,5 m².

Verdünnungs- und Reinigungsmittel: Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930 auswaschen.

Lagerung und Haltbarkeit: Kühl, trocken und frostfrei lagern. Ungeöffnet mindestens 1 Jahr haltbar. Anbruchgebinde innerhalb von 2 Tagen aufbrauchen.

Besondere Hinweise: VOC-Gehalt: 1 g/l, EU-Grenzwert: 30 g/l (Kat. a). EAK: 08 01 20 / GISCODE: M-DF 01

Gefahrenhinweise: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen. Allergikerhotline: 041 63 - 86 74 7-0

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Stand: 19. März 2026