

LEINOS 725

Anstrichvlies

Anwendung: LEINOS Anstrichvlies zur Vliesarmierung und anschließenden Verarbeitung mit der LEINOS Silikat-Hybridfarbe 694 im Innenbereich.

Technische Eigenschaften: Armierung zur Einbettung nach VOB DIN 18363.

Gebindegrößen: 50 m

Verarbeitung: LEINOS Silikat-Hybridfarbe gemäß Verarbeitungshinweisen satt aufstreichen, rollen oder spritzen. LEINOS Anstrichvlies von der Rolle oder als Zuschnitt in den noch nassen Anstrich falten- und blasenfrei mit einer Überlappung von ca. 5 cm Breite einbetten. Rolleninnenseite zur Wand verkleben und nicht gestürzt verarbeiten. Mittels Doppelschnitt trennen und beide Abschnitte entfernen. LEINOS Anstrichvlies auf Stoß nahtlos zusammenfügen. Stoßbereich bündig andrücken. Das durch das Entfernen der Randstreifen fehlende Einbettungsmaterial im Nahtbereich gegebenenfalls nachlegen und die Stoßnaht mit einem Tapezierspachtel plan spachteln. Im Anschluss – im nassen Zustand – LEINOS Silikat-Hybridfarbe nochmals gleichmäßig auftragen.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Stand: 24. März 2026