

# LEINOS 815

## Sperrgrund

**Zastosowanie:** Isolieranstrich gegen wässrig durchschlagende Untergründe im Innenbereich. Sehr gut geeignet als Untergrund für handelsübliche Woll- und Faserputze.

**Charakterystyka Techniczna:** Grundierfarbe mit guter Absperwirkung. Sie ergibt eine feingekörnte, raue Oberfläche. Dies muss berücksichtigt werden, wenn Sperrgrund 815 mit anderen LEINOS Produkten überstrichen werden soll.

**Kolor:** Naturweiß.

**Składniki:** Leinöl, Holzöl, Ricinenöl, Naturharzester, Isoparaffine, Talkum, Kreide, Titandioxid, Tonerde, Trockenstoffe.

**Wielkości Opakowań:** 0,75 l / 2,5 l / 10 l

**Przetwarzanie:** Der Untergrund muss trocken, sauber, fest, staub- und fettfrei sein. Streichen, Rollen (kurzflorige Rolle verwenden). Raum- und Oberflächentemperatur über 15 °C. Wenig bis normal saugende Putze, Beton, Zement, Spanplatten, Gipsfaserplatten, Metalle und Polystyrolplatten einmal satt streichen. Stark saugende Putze, Gipskarton, Dämmfaserplatten usw. zweimal streichen. Haftfähigkeit auf nicht saugenden Untergründen überprüfen.

**Czas Schnięcia:** Bei 20 °C/50-55 % relative Luftfeuchte: Staubtrocken nach 8-10 Stunden, überstreichbar mit Sperrgrund nach ca. 24 Stunden. Mit Wollputz überarbeitbar nach ca. 48-72 Stunden. Bei zweifachem Anstrich mit Sperrgrund frühestens nach 4 Tagen. Für gute Durchlüftung ist zu sorgen!

**Zużycie:** Nicht über 100 ml/m<sup>2</sup> pro Anstrich.

**Środki Rozcieńczające i Czyszące:** Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Reinigung der Werkzeuge: Mit LEINOS Verdünnung 200.

**Przechowywanie i Trwałość:** Original verschlossen mindestens 2 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.

**Uwagi Specjalne:** Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter/Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen! VOC-Gehalt: 150 g/l, EU-Grenzwert: 400 g/l (Kat. e). EAK: 08 01 02 / GISCODE: BSL10

**Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:** Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

**Zwroty wskazujące środki ostrożności:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.

# LEINOS 815

## Sperrgrund

Aby osiągnąć optymalne wyniki, prosimy zapoznać się z Kartami Technicznymi wszystkich używanych produktów. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczenia. Nie stanowią one jednak gwarancji właściwości produktów i nie ustanawiają umownego stosunku prawnego. Z chwilą opublikowania tej Karty Technicznej wszystkie poprzednie informacje tracą ważność. Stan na: 25. Februar 2026