

... zur „Beschichtung mit Silikatfarben“

LEINOS Silikatfarben-Beschichtungen

(Innen/Außen)

Nicht erst seit den Diskussionen um Konservierungsmittel in Farben stehen die Silikatfarben-Beschichtungen immer mehr im Fokus der Kunden. Dies ist vor allen Dingen den hervorragenden physikalischen und chemischen Eigenschaften geschuldet.

Zur Sicherstellung der positiven Eigenschaften und einer qualitativen Handwerksausführung ist ein fachmännischer Anstrichaufbau unbedingt notwendig.

LEINOS Mineralputzgrundierung 622

(für innen)

Pigmentierte, raue, silikatische Grundierung für innen, Korngröße ca. 0,04 mm. Der Untergrund muss trocken, fest, saugfähig, sauber und staubfrei sein. Leicht sandende, aber noch stabile Untergründe einmal satt mit LEINOS Silikatgrund 621 behandeln. Alte, glänzende Latex-, Öl- und Lackfarbenanstriche restlos entfernen oder mit einem Anlauer behandeln. Im Zweifel Probeanstrich durchführen.

Nachfolgende Anstriche (im System) können sein: Silikat-Hybridfarbe 694, Silikat-Lehmfarbe 689, Silikatfarbe 690, Silikatstreichputz 692.

Hinweis: LEINOS Silikatfarben und-streichputze sowie die LEINOS Fassadenfarben zeichnen sich besonders für die historische Bausubstanz, aber auch für Anwendung in der modernen Architektur aus. Im Gegensatz zu den herkömmlichen synthetischen Farben bilden silikatische Anstrichstoffe nach der Trocknung keinen Anstrichfilm, sondern eine Anstrichschicht, die sich positiv auf die Bauphysik auswirkt.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse ist das Material vor der Verarbeitung unbedingt gründlich aufzurühren und zu sieben, damit angetrocknete Farbteilchen entfernt werden. Die Alterung dieser silikatischen Anstrichstoffe erfolgt durch einen kontinuierlichen, sehr langsamen Schichtdickenabbau.

Beachten Sie unbedingt die technischen Merkblätter der Produkte! -> [leinos.de/technische-merkblaetter](https://www.leinos.de/technische-merkblaetter)

LEINOS Silkatgrund 621

(für innen)

Alkalisches Universal-Fixativ zur Grundierung von Silikat- und Kalkfarben, lösemittelfrei. Farblos. Zum Egalisieren ungleichmäßig oder stark saugender Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.

Dieses Produkt kann je nach Festigkeit und Saugfähigkeit des Untergrunds bis zu 1:3 mit Wasser verdünnt werden.

LEINOS ProfiSol-Fassadenfarbe 612/613,

LEINOS UniverSil-Fassadenfarbe 614/615

Sämtliche Oberflächen sind gemäß VOB Teil C DIN 18336 bzw. den BFS-Merkblättern fachgerecht vorzubereiten. Löcher und Ausbrüche sind mit einem geeigneten Material strukturgleich auszubessern und müssen vor der Weiterverarbeitung durchgetrocknet sein. Unsichere Untergründe müssen individuell beurteilt und Musterflächen zum Anstrichaufbau angelegt werden.

Ungeeignete Untergründe: Holz- und Holzwerkstoffe, Lehm, Gips, Kunststoffe, Untergründe, an denen Wasser nicht gut ablaufen und abtrocknen kann, salzbelastete Flächen, allgemein nicht tragfähige Untergründe, sowie glänzende und plastoelastische Untergründe.

ACHTUNG: Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Diese erhalten Sie bei Ihrem Händler oder unter [www.LEINOS.de](https://www.leinos.de). Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.